



Технически характеристики

ARMAHEAT изолация за подово отопление и охлаждане

Описание

ARMAHEAT EPS AL е изолация за подово отопление и охлаждане. Плочи от експандиран полистирен с покритие от подсилено AL фолио.

Предимства

Отлични топлоизолационни характеристики

Отлична якост на натиск

Подсилени с AL фолио

Разкроена повърхност

Нехигроскопичен материал

Лек и лесен за боравене материал

100 % рециклируем материал

Екологичен продукт

Приложение

Изолация за подово отопление

Технически характеристики	Означение	Мерна единица	Стойност	EN стандарт
Повърхност			AL фолио	
Ръбове			I	
Размер		mm	1200 x 500	EN 822
Номинална дебелина	d_n	mm	20, 30	EN 823:2013
Топлопроводност при $t=15\text{ }^\circ\text{C}$	λ	W/mK	0,0365	EN 12667
Якост на натиск при 10 % деформация	CS	kPa	150	EN 826:2013
Продължително водопоглъщане при пълно потапяне	WL(T)	%	1,08	EN 1609:2013
Число на дифузно съпротивление на водни пари	μ		30	EN 12086
Реакция на огън			Клас E	

Опаковане

Дебелина mm	Размери mm	Плочи в кутия бр./кутия	Количество в кутия m ²
20	1200 x 500	34	20,40
30	1200 x 500	23	13,80

Код

20mm: EPS - БДС EN 13163- T1--CS(10)150 - DS(70,-)1- TR150 - WL(T)2 - MU30

Продуктите TERMOPOReps са изпитвани в:

- МРА ВАУ ХанOVER
- НИИСМ София

СЕ Маркировка

Всички продукти TERMOPOReps са произведени в съответствие с Регламент 305/2011 (CPR) и стандарт EN 13163, за продукти от експандиран полистирен произведени в заводски условия и притежават СЕ маркировка.

Представител за България

ФИБРАН БЪЛГАРИЯ АД

Бул. Околовръстен път 33,

София, България

За оферти и поръчки:

Георги Илчев, търговски представител

тел.: +359 888 207 714;

ilchev@fibran.bg

www.fibran.bg

Страна на произход: Република Северна Македония